

Wijzigingsvoorstel Reglementen

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Reglement artikelnummer: | D 5.3, 5.6, 5.7 | Dossiernummer |
| In samenhang met; | | 2015-09-004 (in te vullen door KNZB) |

| | |
|------------------------|-------------|
| Ingediend door: | TORZ |
| In overleg met: | |

| |
|--|
| <p>Motivatie: Het reglement is vergeleken met het FINA reglement. Er zijn verschillen in waterdiepte (FR 2.3) en diameter van de baanlijn (FR 2.6.1) die niet langer wenselijk of gemotiveerd zijn, en/of dubbel zijn vermeld.</p> |
|--|

| Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement) | |
|--|--|
| Art. nr. | Beschrijving |
| D. 5.3 | Diepte. In zwembaden met startblokken is een minimum diepte van 1.40 meter vereist over een afstand van 1 tot minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan de startzijde. Een minimumdiepte van 1.00 meter is vereist op andere plaatsen. Starten vanaf de bassinrand op plaatsen waar de diepte van het bassin minder dan 1.40 meter is, is niet toegestaan. In bijzondere gevallen is het bondsbestuur gerechtigd toestemming te geven tot het houden van wedstrijden in accommodaties, waar de waterdiepte niet voldoet aan de norm van 1.00 meter; er zal nimmer een dispensatie worden verleend voor een waterdiepte lager dan 0.95 meter. De verzoekende instantie dient aan te tonen dat niet kan worden voldaan aan de reglementaire eisen. De dispensatie wordt slechts eenmalig verleend voor de maximale duur van twee jaar; het bondsbestuur kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van dispensatie. |
| D 5.6 | Baanlijnen a. Baanlijnen lopen over de volledige lengte van de baan, aan iedere zijde verbonden aan bevestigingspunten die in de eindwanden zijn verzonken. Iedere baanlijn is voorzien van drijvers, elke tegen elkaar zijn geplaatst van het begin tot het keerpunt met een minimum diameter van 0.05 meter tot een maximum van 0.15 meter. De drijvers moeten over een afstand van 5.0 meter vanuit de eindwanden een duidelijk afwijkende kleur hebben van de rest van de drijvers. Er mag slechts één lijn liggen tussen iedere baan. De baanlijnen moeten strak gespannen staan. |
| D 5.7 | Startblokken. De startblokken moeten vast staan en mogen niet verend zijn. De hoogte van het startblok boven waterniveau moet tussen 0.5 en 0.75 meter zijn. Het bovenzvlak moet minimaal 0.5 x 0.5 meter zijn en bedekt zijn met stroef materiaal. De maximale helling mag niet meer dan 10 graden bedragen. Het startblok mag voorzien zijn van een verstelbare steun aan de achterzijde. Een verstelbare voetsteun voor de rugslagstart mag gebruikt worden. De voetsteun mag tot 4 cm boven of 4 cm onder de waterspiegel worden aangebracht en is tenminste 65 cm lang, is 8 cm hoog, 2 cm breed met een hellingshoek van 10 graden. Het startblok moet zodanig geconstrueerd zijn, dat de zwemmer in staat is om dit bij de voorwaartse start vast te houden aan de voor- en zijkanten. Indien de dikte van het startblok meer dan 0,04 meter bedraagt, wordt het aanbevolen grepen uit te snijden met de volgende maten: tenminste 0,1 meter breed aan elke zijkant en 0,4 meter breed aan de voorkant op een afstand van 0,03 meter vanuit het oppervlak van het startblok. Handgrepen voor de voorwaartse start mogen aangebracht worden aan de |

| | |
|--|---|
| | <p>zijkanten van het startblok. Handgrepen voor rugslagstarts dienen geplaatst te worden tussen 0.3 en 0.6 meter boven het wateroppervlak, zowel horizontaal als verticaal. Ze moeten parallel zijn aan het vlak van de eindwand en mogen niet buiten de eindwand uitsteken. Als startblokken zijn geplaatst, is een minimum diepte van 1.40 m vereist over een afstand van 1 meter tot minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan de startzijde. Het is toegestaan elektronische afleesborden onder de blokken te plaatsen, maar deze mogen niet knippen en bij een rugslagstart mogen zij alleen stilstaand beeld tonen.</p> |
| | |

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)

| Art. nr. | Nieuwe tekst |
|----------|---|
| D 5.3 | <p>Diepte. In zwembaden met startblokken is een minimum diepte van 4.40 1.35 meter vereist over een afstand van 1 tot minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan de startzijde. Een minimumdiepte van 1.00 meter is vereist op andere plaatsen. Starten vanaf de bassinrand op plaatsen waar de diepte van het bassin minder dan 4.40 1.35 meter is, is niet toegestaan. In bijzondere gevallen is het bondsbestuur gerechtigd toestemming te geven tot het houden van wedstrijden in accommodaties, waar de waterdiepte niet voldoet aan de norm van 1.00 meter; er zal nimmer een dispensatie worden verleend voor een waterdiepte lager dan 0.95 meter. De verzoekende instantie dient aan te tonen dat niet kan worden voldaan aan de reglementaire eisen. De dispensatie wordt slechts eenmalig verleend voor de maximale duur van twee jaar; het bondsbestuur kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van dispensatie</p> |
| D 5.6 | <p>Baanlijnen a. Baanlijnen lopen over de volledige lengte van de baan, aan iedere zijde verbonden aan bevestigingspunten die in de eindwanden zijn verzonken. Iedere baanlijn is voorzien van drijvers, elke tegen elkaar zijn geplaatst van het begin tot het keerpunt met een minimum diameter van 0.05 0.10 meter tot een maximum van 0.15 meter. De drijvers moeten over een afstand van 5.0 meter vanuit de eindwanden een duidelijk afwijkende kleur hebben van de rest van de drijvers. Er mag slechts één lijn liggen tussen iedere baan. De baanlijnen moeten strak gespannen staan.</p> |
| D 5.7 | <p>Startblokken. De startblokken moeten vast staan en mogen niet verend zijn. De hoogte van het startblok boven waterniveau moet tussen 0.5 en 0.75 meter zijn. Het bovenvlak moet minimaal 0.5 x 0.5 meter zijn en bedekt zijn met stroef materiaal. De maximale helling mag niet meer dan 10 graden bedragen. Het startblok mag voorzien zijn van een verstelbare steun aan de achterzijde. Een verstelbare voetsteun voor de rugslagstart mag gebruikt worden. De voetsteun mag tot 4 cm boven of 4 cm onder de waterspiegel worden aangebracht en is tenminste 65 cm lang, is 8 cm hoog, 2 cm breed met een hellingshoek van 10 graden. Het startblok moet zodanig geconstrueerd zijn, dat de zwemmer in staat is om dit bij de voorwaartse start vast te houden aan de voor- en zijkanten. Indien de dikte van het startblok meer dan 0,04 meter bedraagt, wordt het aanbevolen grepen uit te snijden met de volgende maten: tenminste 0,1 meter breed aan elke zijkant en 0,4 meter breed aan de voorkant op een afstand van 0,03 meter vanuit het oppervlak van het startblok. Handgrepen voor de voorwaartse start mogen aangebracht worden aan de zijkanten van het startblok. Handgrepen voor rugslagstarts dienen geplaatst te worden tussen 0.3 en 0.6 meter boven het wateroppervlak, zowel horizontaal als verticaal. Ze moeten parallel zijn aan het vlak van de eindwand en mogen niet buiten de eindwand uitsteken. Als startblokken zijn geplaatst, is een minimum diepte van 1.40 m vereist over een afstand van 1 meter tot minstens 6 meter vanuit de bassinwand aan de startzijde. Het is toegestaan elektronische afleesborden onder de blokken te plaatsen, maar deze mogen niet knippen</p> |



| | |
|--|---|
| | en bij een rugslagstart mogen zij alleen stilstaand beeld tonen. <i>Tekst bovenaan afbeelding van Wedstrijdbassin aanpassen:</i> Min.diepte 4-49/ <u>1.35</u> /1.00 m |
| | Ingangsdatum (dd-mm-jjjj): 01-09-2015 |
| | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Advies AR reglementzaken: | 6 juli 2015 – Geen reglementaire bezwaren. |
| Advies Bondsraad: | De Bondsraad heeft kennis genomen van de voorstellen, vastgesteld dat de leden voldoende gelegenheid hebben gehad om inhoudelijk te reageren, dat naar aanleiding van de opmerkingen van de leden diverse artikelen zijn aangepast. De Bondsraad adviseert in te stemmen met de voorgestelde reglementswijzigingen. |
| Besluit Bondsbestuur: | 27 augustus 2015 – Het bondsbestuur stemt in met het voorstel. NB. M.b.t. 5.3. het is van belang wat de Nederlandse wetgeving op dit gebied zegt. Dat moet getoetst worden. m.b.t. 5.6 baanlijnen, als baden nu geen 10 cm hebben, kan dispensatie worden aangevraagd. |

Bijlage: